

Ausschreibung und Angebot Nr. 12

Projekt: 2017-1000 Anderhalden AG Kägiswil OW

DAWAFORM Dach AN-40

Eingabesumme Netto

Fr. inkl. MWST

Eingabetermin:

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Sachbearbeiter:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 12

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 12

12 **DAWAFORM Dach AN-40**
933 **Anderhalden AG, Kägiswil OW**

- 000 Bedachung mit DAWAFORM Profilblech AN-40.
- 010 Herstellerangaben.
- .100 Anderhalden AG.
Kernserstrasse 6.
CH-6056 Kägiswil OW.
T. 041 660 85 85.
www.anderhalden.ch produkte@anderhalden.ch
- 100 Beschreibung allgemein:
DAWAFORM.
Aus kaltverformtem Stahlblech, feuerverzinkt. Damit ist der
Stahlkern beidseitig vor Korrosion geschützt.
Das verzinkte Material wird zusätzlich grundiert und mit
der gewünschten Farbe (Polyester-Lack) beschichtet,
was einen optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
ergibt.
Für Bauten aller Art, z.B. für Gewerbe- und Industriebauten,
Stallbauten, Remisen, Unterstände etc.
DAWAFORM ist schneelast erprobt und daher auch in
Berglagen einsetzbar.
- 110 Liefern und montieren:
DAWAFORM Dachprofilblech AN- 40.
- 111 Technische Daten.
Material: Stahlblech feuerverzinkt 0.70 mm.
Beschichtung: Zink-Grundierung und farbige Polyester-
Bandbeschichtung.
Gleichmässig verteilte Belastung.
Begehbar ohne Laufsteg bis zu einem Lattenabstand von 150
cm.
Formteile alle inkl. Schutzfolie.
Blechbreite: 1025 mm. Deckbreite =
Verrechnungsbreite: 970 mm. Eindeckung: R/L und L/R.
RAL-Farben Oberseite:
8011 nussbraun.
8012 rotbraun.
8014 sepiabraun.
6005 moosgrün.
7005 mausgrau.
7016 anthrazitgrau.
7035 lichtgrau.
9002 grauweiss.
9006 weissaluminium.
9007 graualuminium.
1015 hellelfenbein.
1019 graubeige.
- .001 ANDP475.
DAWAFORM-Dachprofil AN-40/0.70

Auftrag: 12 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.001	mm. Deckbreite: 970 mm, ohne Antikondensatbeschichtung. Farbe: Länge: mm = St.	m2
.002	ANAK000. Vlies-Antikondensat- Beschichtung zu Profilblech AN-40. (bis max. 12 m).	m2
.003	ANLP400. Dach-Lichtplatten Polyester zu Profilblech AN-40. Länge: mm = St.	m2
120	Zubehör.				
121	Liefern und montieren.				
.001	ANFB000. Firstblech, Winkel = Grad. A = 298 mm. B = 298 mm. Farbe: Länge: mm = St.	m
.002	ANPB000. Pultfirstblech, Winkel = Grad. A = 300 mm. B = mm. Farbe: Länge: mm = St.	m
.003	ANWA000. Wandanschluss oben, Winkel = Grad. A = 300 mm. B = 86 mm. Farbe: Länge: mm = St.	m
.004	ANWA100. Wandanschluss seitlich, Winkel = 90 Grad. A = 250 mm. B = 64 mm. Farbe: Länge: mm = St.	m
.005	ANOB000. Ortgangblech, Winkel = 90 Grad. A = 280 mm. B = mm. Farbe:				
	Übertrag			

Auftrag: 12 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

121.005	Länge: mm = St.	m
.006	ANTB000. Traufblech, Winkel = Grad. A = 300 mm. B = 86 mm. Farbe: Länge: mm = St.	m
.007	BZSW000. Schneefangwinkel Aluminium 50/50/4 mm x 6500 mm. Inkl. Dichtung 40/40 mm (3 St/m).	m
.008	ANSK000. Schneekralle AN-40 in Profilblechfarbe inkl. Dichtung.	St
.009	BZBV090. Befestigungsschraube verz. 90. E-VS8 19 S, 6.5 x mm, mit Dichtscheibe.	St
.011	ANKF000. Kalotte zu Profilblech AN, Typ 9. Farbe:	St
.012	ANPF100. Profilfüller Schaumstoff AN-40 für unter Dachblech (kleine Sicke). Länge: 970 mm.	St
.013	ANPF200. Profilfüller Schaumstoff AN-40 für auf Dachblech (grosse Sicke). Länge: 970 mm.	St
933	Total Anderhalden AG, Kägiswil OW