

Ausschreibung und Angebot Nr. 10

Projekt: 2017-1000 Anderhalden AG Kägiswil OW

DAWAFORM Dach DF-40

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Eingabetermin:

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Sachbearbeiter:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 10

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel		
10 DAWAFORM Dach DF-40		
933 Anderhalden AG, Kägiswil OW
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u> <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Auftrag: 10 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.002	Farbe: Nach Wunsch ohne Antikondensatbeschichtung. Länge: mm = St.	m2
.003	DFPD088. DAWAFORM-Dachprofil DF-40/0.88 mm. Deckbreite: 1000 mm. Farbe: Nach Wunsch ohne Antikondensatbeschichtung. Länge: mm = St.	m2	0.00
.004	DFPD100. DAWAFORM-Dachprofil DF-40/1.0 mm. Deckbreite: 1000 mm. Farbe: Nach Wunsch ohne Antikondensatbeschichtung. Länge: mm = St.	m2
.005	DFLP000. Dach-Lichtplatten DF-40 in Polyester. Deckbreite: 1000 mm, einfache Ausführung. Länge: mm = St.	m2
.006	DFAK000. Vlies-Antikondensat- Beschichtung zu Profilblech DF-40. Haircodrain.	m2
.007	DFAK000. Haircotherm 150. Antikondensat-Beschichtung zu DF-40 Dachprofilblech.	m2
120	Zubehör.				
121	Lieferrn und montieren.				
.001	DFFB000. Flachblech 0.75 mm inkl. Schutzfolie. Tafelblech: Format 1185 x 3000 mm. Zur Herstellung von Formteilen (ab 35 m auch als Rollenblech erhältlich). Farbe:	m2
.002	DFFA100. Firstabdeckung DF 40, 1- teilig, gezahnt inkl. Folie. A = 211 mm. Winkel: Grad.				
	Übertrag			

Auftrag: 10 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

121.002	Farbe:				
	Standardlänge: 2100 mm = St.	m
.003	DFPB100. Pultfirstblech DF-40, Typ 1, gezahnt. A = 141 mm. B = 120 mm. Winkel: Grad. Farbe:				
	Länge: 2100 mm = St.	m
.004	DFPB200. Pultfirstblech DF-40, Typ 2, gezahnt. A = 144 mm. B = 225 mm. Winkel: Grad. Farbe:				
	Länge: 2100 mm = St.	m
.005	DFWA200. Wandanschluss oben DF-40, gezahnt. A = 186 mm. B = 100 mm. Winkel: Grad. Farbe:				
	Länge: 2100 mm = St.	m
.006	DFWA000. Wandanschluss oben DF-40. A = 210 mm. B = mm. Winkel: Grad. Farbe:				
	Länge: 3000 mm = St.	m
.007	DFWA100. Wandanschluss seitlich DF-40. A = 125 mm. B = mm. Winkel: 90 Grad. Farbe:				
	Länge: 3000 mm = St.	m
.008	DFOB000. Ortgangblech DF-40. A = 80 mm. B = mm. Winkel: 90 Grad. Farbe:				
	Länge: 3000 mm = St.	m
.009	DFTB000. Trauf/Prallblech DF-40. A = 210 mm. B = mm. Winkel: Grad. Farbe:				
	Übertrag			

Auftrag: 10 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

121.009	Länge: 3000 mm = St.	m
.011	BZST204. Schneefänger Alu T-Profil Typ 333, 30/50/3.0 mm x 992 mm. 3 x einseitig gestanzt und geloht Durchmesser 8 mm. Inkl. Dichtung (3 St/m).	St
.012	BZSW000. Schneefangwinkel Aluminium 50/50/4 mm x 6500 mm. Inkl. Dichtung 40/40 mm (3 St/m).	m
.013	BZDB010. Dichtungsband 2 x 10 mm, vorkomprimiert. Rolle = 18 m. (für Längsstösse).	St
.014	BZDB020. Dichtungsband 2 x 20 mm, vorkomprimiert. Rolle = 18 m. (für Querstösse).	St
.015	DFPF100. Profillfüller DF-40 auf Dach (grosse Sicke).	m
.016	DFPF200. Profillfüller DF-40 unter Dach (kleine Sicke).	m
.017	BZKF000. Kalotte Aluminium Typ 10 DF. 1000T. Farbe: Sturmkalotten - zusätzlicher mechanischer Schutz (empfohlen).	St
.018	BZKN000. Kalotte Aluminium Typ 10 DF. 1000T. Ausführung natur/blank. (für Lichtplatten).	St
.019	BZBV090. Befestigungsschraube verz. 90. E-VS8 19 S, 6.5 x mm, mit Dichtscheibe.	St
.021	BZBI100. Befestigungsschraube INOX. E-X8 19 A, 6.5 x mm mit Dichtscheibe in Holz.	St

933 Total Anderhalden AG, Kägiswil OW