

Ausschreibung und Angebot Nr. 13

Projekt: 2017-1000 Anderhalden AG Kägiswil OW

DAWAFORM Dach LA-41

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Eingabetermin:

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 13

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 13

13 933 DAWAFORM Dach LA-41 Anderhalden AG, Kägiswil OW

000 Bedachung mit DAWAFORM Profilblech LA-41.

010 Herstellerangaben.

.100 Anderhalden AG.
Kernserstrasse 6.
CH-6056 Kägiswil OW.
T. 041 660 85 85.
www.anderhalden.ch produkte@anderhalden.ch

100 Beschreibung allgemein:
DAWAFORM.
Aus kaltverformtem Stahlblech, feuerverzinkt. Damit ist der
Stahlkern beidseitig vor Korrosion geschützt.
Das verzinkte Material wird zusätzlich grundiert und mit
der gewünschten Farbe (Polyester-Lack) beschichtet,
was einen optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
ergibt.
Für Bauten aller Art, z.B. für Gewerbe- und Industriebauten,
Stallbauten, Remisen, Unterstände etc.

110 Liefern und montieren:
DAWAFORM Dachprofilblech LA- 41.

111 Technische Daten.
Material: Stahlblech feuerverzinkt 0.60 und 0.80
mm.
Beschichtung: Zink-Grundierung und farbige Polyester-
Bandbeschichtung.
Blecbreite: 1047 mm. Deckbreite: 1000 mm =
Verrechnungsbreite.
Eindeckung: R/L und L/R.
Farbe Innenseite: hellgrau (Standard).
Farben Aussenseite:
Grauweiss (~ RAL 7044 seidengrau).
Braunrot (~ RAL 8012 rotbraun).
Dunkelbraun (~ RAL 8017 schokoladenbraun).
Moosgrün (~ RAL 6005 moosgrün).

.001 LADP006.
DAWAFORM-Dachprofil LA-41/0.60
mm.
Deckbreite: 1000 mm, ohne
Antikondensatbeschichtung.
Farbe:
Länge: mm = St.

..... m2

.002 LADP008.
DAWAFORM-Dachprofil LA-41/0.80
mm.
Deckbreite: 1000 mm, ohne
Antikondensatbeschichtung.

Übertrag

.....

Auftrag: 13 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.002	Farbe:				
	Länge: mm = St.	m2
.003	LAAK000. Vlies-Antikondensat- Beschichtung zu Profilblech LA (bis max. 13 m).	m2
.004	LALP041. DAWAFORM-Lichtplatte LA-41 Polyester. Deckbreite: 1000 mm. max. Länge: 12 m. Länge: mm = St.	m2
120	Zubehör.				
121	Liefern und montieren.				
.001	LAFB000. Firstblech, Winkel = Grad. A = 298 mm. B = 298 mm. Farbe:	Länge: 3000 mm = St.	m
.002	LAPB000. Pultfirstblech, Winkel = Grad. A = 300 mm. B = mm (max. 295 mm). Farbe:	Länge: 3000 mm = St.	m
.003	LAOB000. Ortblech, Winkel = 90 Grad. A = 305 mm. B = mm (max. 230 mm). Farbe:	Länge: 3000 mm = St.	m
.004	LATB000. Traufblech, Winkel = Grad. A = 300 mm. B = 86 mm. Farbe:	Länge: 3000 mm = St.	m
.005	LAWA000. Wandanschluss oben, Winkel = Grad. A = 300 mm. B = 86 mm. Farbe:	Länge: 3000 mm = St.	m
.006	LAWA100. Wandanschluss seitlich,				
	Übertrag			

Auftrag: 13 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

121.006	Winkel = 90 Grad. A = 140 mm. B = 80 mm. Farbe: Länge: 3000 mm = St.	m
.007	LAFB100. LA Flachblech-Tafel 0.6 mm inkl. Folie. Format: 1250 x 3000 mm oder auf Rolle. Farbe:	m2
.008	BZBV090. Befestigungsschraube verz. 90. E-VS8 19 S, 6.5 x mm, mit Dichtscheibe.	St
.009	BZKF000. Kalotte Aluminium Typ 10 DF/LA. 1000T. Farbe:	St
.011	BZST206. Schneefänger Alu T-Profil Typ 250. 30/50/3 mm x 992 mm, mit Dichtungen 3 x einseitig gestanzt und gelocht Durchmesser 8 mm.	St
.012	BZSW000. Schneefangwinkel Aluminium 50/50/4 mm x 6500 mm. Inkl. Dichtung 40/40 mm (3 St/m).	m
.013	LAPF100. Profilfüller LA-41 für auf Dachprofil (grosse Sicke). Länge: 1000 mm.	St
.014	LAPF200. Profilfüller LA-41 für unter Dachprofil (kleine Sicke). Länge: 1000 mm.	St

933 Total Anderhalden AG, Kägiswil OW

.....