

Ausschreibung und Angebot Nr. 7

Projekt: 2017-1000 Anderhalden AG Kägiswil OW

DAWATHERM Dach DF

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Eingabetermin:

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 7

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel		
7 DAWATHERM Dach DF		
933 Anderhalden AG, Kägiswil OW
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u> <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 7

7 **DAWATHERM Dach DF**
933 **Anderhalden AG, Kägiswil OW**

- 000 Isolierte Dachpaneele DAWATHERM Typ DF.
- 010 Herstellerangaben.
- .100 Anderhalden AG.
 Kernserstrasse 6.
 CH-6056 Kägiswil OW.
 T. 041 660 85 85.
 www.anderhalden.ch produkte@anderhalden.ch
- 020 Brand-Klassifizierung.
- .100 Brandklasse BKZ 5.2, schwer brennbar.
- 100 Beschreibung allgemein:
 DAWATHERM Dachpaneele DF. Isolationskern aus FCKW-freiem
 Polyurethan-Hartschaum. Beidseitig beplankt mit
 feuerverzinktem Blech, mit zusätzlicher Polyester-
 Bandbeschichtung.
 Für Bauten aller Art, z.B. für Gewerbe- und Industriebauten,
 Sport- und Mehrzweckgebäude, landwirtschaftliche
 Betriebsgebäude etc.
- 110 Liefern und montieren:
 DAWATHERM Dachpaneelen Typ DF.
- 111 Technische Daten.
 Oberseite: Stahlblech bandverzinkt 0.63 mm,
 Profilhöhe 39 mm.
 Unterseite: Stahlblech bandverzinkt 0.50 mm.
 Belastung: Gleichmässig verteilte Belastung siehe
 Belastungstabelle.
 Eindeckung: Standard von rechts nach links (links nach
 rechts auf Wunsch).
 Dämmkern: PUR 40 kg/m³, FCKWfrei.
 Deckbreite: 1000 mm.
 Baubreite: 1076 mm.
 Stösse: mit Dichtung. Befestigung: Schrauben
 sichtbar.
 Farbe Unterseite: Standard RAL 9002 Grauweiss.
 Farben Oberseite: 40 Farben lieferbar.
 Standardfarben Oberseite:
 8012 rotbraun.
 8014 sepiabraun.
 7016 anthrazitgrau.
 7035 lichtgrau.
 9002 grauweiss.
 9006 weissaluminium.
 9007 graualuminium.
- .001 DFDP030.
 DAWATHERM Dachpaneele Typ DF.

Auftrag: 7 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.001	Stärke: 30 mm. Profilhöhe: + 39 mm. Deckbreite: 1000 mm. Gewicht: 12.50 kg/m ² U-Wert: 0.75 W/m ² .K Länge: Farbe:	m2
.002	DFDP040. DAWATHERM Dachpaneele Typ DF. Stärke: 40 mm. Profilhöhe: + 39 mm. Deckbreite: 1000 mm. Gewicht: 12.90 kg/m ² U-Wert: 0.54 W/m ² .K Länge: Farbe:	m2
.003	DFDP050. DAWATHERM Dachpaneele Typ DF. Stärke: 50 mm. Profilhöhe: + 39 mm. Deckbreite: 1000 mm. Gewicht: 13.30 kg/m ² U-Wert: 0.47 W/m ² .K Länge: Farbe:	m2
.004	DFDP060. DAWATHERM Dachpaneele Typ DF. Stärke: 60 mm. Profilhöhe: + 39 mm. Deckbreite: 1000 mm. Gewicht: 13.70 kg/m ² U-Wert: 0.38 W/m ² .K Länge: Farbe:	m2
.005	DFDP080. DAWATHERM Dachpaneele Typ DF. Stärke: 80 mm. Profilhöhe: + 39 mm. Deckbreite: 1000 mm. Gewicht: 14.50 kg/m ² U-Wert: 0.29 W/m ² .K Länge: Farbe:	m2
.006	DFDP100. DAWATHERM Dachpaneele Typ DF. (Oktopus-Verp.). Stärke: 100 mm. Profilhöhe: + 39 mm. Deckbreite: 1000 mm. Gewicht: 15.30 kg/m ² U-Wert: 0.24 W/m ² .K Länge: Farbe:	m2

Übertrag

Auftrag: 7 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.007	DFDP120. DAWATHERM Dachpaneele Typ DF (Oktopus-Verp.). Stärke: 120 mm. Profilhöhe: + 39 mm. Deckbreite: 1000 mm. Gewicht: 16.10 kg/m ² U-Wert: 0.20 W/m ² .K Länge: Farbe:	m2
.008	DFDP140. DAWATHERM Dachpaneele Typ DF (Oktopus-Verp.). Stärke: 140 mm. Profilhöhe: + 39 mm. Deckbreite: 1000 mm. Gewicht: 16.90 kg/m ² U-Wert: 0.17 W/m ² .K Länge: Farbe:	m2
.011	DFLP000. DAWATHERM Dach-Lichtplatten Typ DF-40 in Polyester. Deckbreite: 1000 mm. Einfache Ausführung. Länge:	m2
.012	DFLPI00. Dach-Lichtplatten "isoliert" zu DAWATHERM Sandwichpaneele Typ Victory. U-Wert: 2.7 W/m ² .K. Paneeldicke: mm. Länge:	m2
.021	DFRS000. Zuschlag für Rückschnitt 100 mm an Dachpaneele (traufseitig). Schaumfreie Zone 50-100-150- 200-300 mm.	m2
120	Zubehör.				
121	Liefern und montieren.				
.001	DFFB000. Flachblech 0.75 mm inkl. Schutzfolie. Tafelblech: Format 1185 x 3000 mm. Zur Herstellung von Formteilen (ab 35 m auch als Rollenblech erhältlich). Farbe:	m2
.002	DFFA100. Firstabdeckung DF 40, 1- Übertrag			

Auftrag: 7 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

121.002	teilig, gezahnt inkl. Folie. A = 211 mm. Winkel: Grad. Farbe: Standardlänge: 2100 mm = St.	m
.003	DFPB100. Pultfirstblech DF-40, Typ 1, gezahnt. A = 141 mm. B = 120 mm. Winkel: Grad. Farbe: Länge: 2100 mm = St.	m
.004	DFPB200. Pultfirstblech DF-40, Typ 2, gezahnt. A = 144 mm. B = 225 mm. Winkel: Grad. Farbe: Länge: 2100 mm = St.	m
.005	DFWA200. Wandanschluss oben DF-40, gezahnt. A = 186 mm. B = 100 mm. Winkel: Grad. Farbe: Länge: 2100 mm = St.	m
.006	DFWA000. Wandanschluss oben DF-40. A = 186 mm. B = mm. Winkel: Grad. Farbe: Länge: 3000 mm = St.	m
.007	DFWA100. Wandanschluss seitlich DF-40. A = 125 mm. B = mm. Winkel: 90 Grad. Farbe: Länge: 3000 mm = St.	m
.008	DFOB000. Ortgangblech DF-40. A = 80 mm. B = mm. Winkel: 90 Grad. Farbe: Länge: 3000 mm = St.	m
.009	DFTB000. Trauf/Prallblech DF-40. A = 210 mm.				
	Übertrag			

Auftrag: 7 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

121.009	B = mm. Winkel: Grad. Farbe: Länge: 3000 mm = St.	m
.011	BZST204. Schneefänger Alu T-Profil Typ 333, 30/50/3.0 mm x 992 mm. 3 x einseitig gestanzt und geloht Durchmesser 8 mm. Inkl. Dichtung (3 St/m).	St
.012	BZSW000. Schneefangwinkel Aluminium 50/50/4 mm x 6500 mm. Inkl. Dichtung 40/40 mm (3 St/m).	m
.014	BZDB010. Dichtungsband 2 x 10 mm, vorkomprimiert. Rolle = 18 m. (für Längsstösse).	St
.015	BZDB020. Dichtungsband 2 x 20 mm, vorkomprimiert. Rolle = 18 m. (für Querstösse).	St
.016	DFPF100. Profillfüller DF-40 auf Dach (grosse Sicke).	m
.017	DFPF200. Profillfüller DF-40 unter Dach (kleine Sicke).	m
.018	BZKF000. Kalotte Aluminium Typ 10 DF. 1000T. Farbe: Sturmkalotten - zusätzlicher mechanischer Schutz (empfohlen).	St
.019	BZKN000. Kalotte Aluminium Typ 10 DF. 1000T. Ausführung natur/blank. (für Lichtplatten).	St
.021	BZBV090. Befestigungsschraube verz. 90. E-VS8 19 S, 6.5 x mm, mit Dichtscheibe.	St
.022	BZPI100. Sandwich-Bohrschraube INOX mit Stützgewinde und Dichtscheibe				
	Übertrag			

Auftrag: 7 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

121.022 (Klemmb. <50 mm Holzmontage).
E-X BR RS HT 19, 6.5 x
mm.

..... St

933 Total Anderhalden AG, Kägiswil OW

.....
