

# Ausschreibung und Angebot Nr. 8

---

Projekt:                    2017-1000                    Anderhalden AG Kägiswil OW

---

## DAWATHERM Wand DF/S

**Eingabesumme Netto**

**Fr. ....** inkl. MWST

Eingabetermin:

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: .....

Unterschrift: .....

---

## Ausschreibung und Angebot Nr. 8

---

### Konditionen

---

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto	.....	.....
Rabatt	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1	.....	.....
Skonto	..... % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2	.....	.....
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

---

## Ausschreibung und Angebot Nr. 8

---

### **8** **933**      **DAWATHERM Wand DF/S** **Anderhalden AG, Kägiswil OW**

---

- 000      Wandpaneelen DAWATHERM Typ DF/S.
- 010      Herstellerangaben.
- .100 Anderhalden AG.  
    Kernserstrasse 6.  
    CH-6056 Kägiswil OW.  
    T. 041 660 85 85.  
    www.anderhalden.ch produkte@anderhalden.ch
- 020      Brand-Klassifizierung.
- .100 Brandklasse BKZ 5.2, schwer brennbar.
- 100      Beschreibung allgemein:  
    DAWATHERM Wandpaneele DF/S. Isolationskern aus FCKW-freiem  
    Polyurethan-Hartschaum. Beidseitig beplankt mit  
    feuerverzinktem Blech, mit zusätzlicher Polyester-  
    Bandbeschichtung.  
    Für Bauten aller Art, z.B. für Gewerbe- und Industriebauten,  
    Sport- und Mehrzweckgebäude, landwirtschaftliche  
    Betriebsgebäude etc.
- 110      Liefern und montieren:  
    DAWATHERM Wandpaneelen DF/S für sichtbare Befestigung.
- 111      Technische Daten.  
    Aussenseite: Stahlblech bandverzinkt 0.63 mm.  
    Innenseite: Stahlblech bandverzinkt 0.50 mm.  
    Dämmkern: PUR 40 kg/m<sup>3</sup>, FCKWfrei.  
    Belastung: Gleichmässig verteilte Belastung.  
    Deckbreite DF/S: 1150 mm. Stösse: mit Dichtung.  
    Befestigung: Schrauben sichtbar.  
    Farbe Innenseite: Standard RAL 9002 Grauweiss.  
    Farbe Aussenseite: 40 Farben lieferbar.  
    Standardfarben Aussenseite:  
    7016 anthrazitgrau.  
    7022 umbragrau.  
    7035 lichtgrau.  
    9002 grauweiss.  
    9006 weissaluminium.  
    9007 graualuminium.  
    9010 reinweiss.  
    1015 hellelfenbein.
- .001 DFWP040.  
    DAWATHERM Wandpaneele/S 40 mm.  
    Deckbreite: 1150 mm.  
    Stärke: 40 mm.  
    Gewicht: 12.20 kg/m<sup>2</sup>  
    U-Wert: 0.62 W/m<sup>2</sup>.K  
    Länge: .....

Auftrag: 8 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.001	Farbe: .....	.....	m2	.....	.....
.002	DFWP060. DAWATHERM Wandpaneele/S 60 mm. Deckbreite: 1150 mm. Stärke: 60 mm. Gewicht: 13.00 kg/m2 U-Wert: 0.39 W/m2.K Länge: ..... Farbe: .....	.....	m2	.....	.....
.003	DFWP080. DAWATHERM Wandpaneele/S 80 mm. Deckbreite: 1150 mm. Stärke: 80 mm. Gewicht: 13.80 kg/m2 U-Wert: 0.30 W/m2.K Länge: ..... Farbe: .....	.....	m2	.....	.....
.004	DFWP100. DAWATHERM Wandpaneele/S 100 mm. Deckbreite: 1150 mm. Stärke: 100 mm. Gewicht: 14.60 kg/m2 U-Wert: 0.24 W/m2.K Länge: ..... Farbe: .....	.....	m2	.....	.....
.005	DFWP120. DAWATHERM Wandpaneele/S 120 mm. Deckbreite: 1150 mm. Stärke: 120 mm. Gewicht: 15.40 kg/m2 U-Wert: 0.20 W/m2.K Länge: ..... Farbe: .....	.....	m2	.....	.....
.006	DFWP140. DAWATHERM Wandpaneele/S 140 mm. Deckbreite: 1150 mm. Stärke: 140 mm. Gewicht: 16.20 kg/m2 U-Wert: 0.17 W/m2.K Länge: ..... Farbe: .....	.....	m2	.....	.....
120	Zubehör.				
121	Liefern und montieren.				
.001	DFFB000. Flachblech DF 0.75 mm inkl. Schutzfolie. Tafelblech: Format 1185 x 3000 mm. Farbe: .....				
	Übertrag				.....

Auftrag: 8 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

---

121.001	(auch als Rollenblech erhältlich).	.....	m2	.....	.....
.002	DFEA000. Eckblech aussen DF-40, 90 Grad inkl. Schutzfolie, 0.75 mm. A = ..... mm. B = ..... mm. Farbe: ..... Länge: mm = St.	.....	m	.....	.....
.003	DFEI000. Eckblech innen DF-40, 90 Grad inkl. Schutzfolie, 0.75 mm. A = ..... mm. B = ..... mm. Farbe: ..... Länge: mm = St.	.....	m	.....	.....
.004	DFTB000. Sockelelement Z-Profil. Abwicklung bis 316 mm. Farbe: ..... Länge: 3000 mm = St.	.....	m	.....	.....
.005	BZSW000. Auflagerwinkel Aluminium 50/50/4 mm x 6500 mm, inkl. Dichtungen 40/40 mm für Wandpaneele.	.....	m	.....	.....
.006	BZBV090. Befestigungsschraube verzinkt E-VS8 19 S, 6.5 x ..... mm mit Dichtscheibe in Holz.	.....	St	.....	.....
.007	BZBI090. Befestigungsschraube INOX E-X8 19 A, 6.5 x ..... mm mit Dichtscheibe in Holz.	.....	St	.....	.....

---

**933 Total Anderhalden AG, Kägiswil OW** .....

---