

Ausschreibung und Angebot Nr. 9

Projekt: 2017-1000 Anderhalden AG Kägiswil OW

DAWATHERM Wand DF/V

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Eingabetermin:

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Sachbearbeiter:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 9

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel		
9 DAWATHERM Wand DF/V		
933 Anderhalden AG, Kägiswil OW
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u> <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 9

9 **DAWATHERM Wand DF/V**
933 **Anderhalden AG, Kägiswil OW**

- 000 Wandpaneelen DAWATHERM Typ DF/V.
- 010 Herstellerangaben.
- .100 Anderhalden AG.
 Kernserstrasse 6.
 CH-6056 Kägiswil OW.
 T. 041 660 85 85.
 www.anderhalden.ch produkte@anderhalden.ch
- 020 Brand-Klassifizierung.
- .100 Brandklasse BKZ 5.2, schwer brennbar.
- 100 Beschreibung allgemein:
 DAWATHERM Wandpaneele DF/V. Isolationskern aus FCKW-freiem
 Polyurethan-Hartschaum. Beidseitig beplankt mit
 feuerverzinktem Blech, mit zusätzlicher Polyester-
 Bandbeschichtung.
 Für Bauten aller Art, z.B. für Gewerbe- und Industriebauten,
 Sport- und Mehrzweckgebäude, landwirtschaftliche
 Betriebsgebäude etc.
- 110 Liefern und montieren:
 DAWATHERM Wandpaneelen DF/V für verdeckte Befestigung.
- 111 Technische Daten.
 Aussenseite: Stahlblech bandverzinkt 0.63 mm.
 Innenseite: Stahlblech bandverzinkt 0.50 mm.
 Dämmkern: PUR 40 kg/m³, FCKWfrei.
 Belastung: Gleichmässig verteilte Belastung.
 Deckbreite DF/V: 1000 mm. Stösse: mit Dichtung.
 Farbe Innenseite: Standard RAL 9002 Grauweiss.
 Farbe Aussenseite: 40 Farben lieferbar.
 Standardfarben Aussenseite:
 7016 anthrazitgrau.
 7022 umbragrau.
 7035 lichtgrau.
 9002 grauweiss.
 9006 weissaluminium.
 9007 graualuminium.
 9010 reinweiss.
 1015 hellelfenbein.
- .001 DFWP051.
 DAWATHERM Wandpaneele/V 50 mm.
 Deckbreite: 1000 mm.
 Verdeckte Montage.
 Stärke: 50 mm.
 Gewicht: 13.00 kg/m²
 U-Wert: 0.48 W/m².K
 Länge:

Auftrag: 9 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.001	Farbe:	m2
.002	DFWP061. DAWATHERM Wandpaneele/V 60 mm. Deckbreite: 1000 mm. Verdeckte Montage. Stärke: 60 mm. Gewicht: 13.40 kg/m2 U-Wert: 0.39 W/m2.K Länge: Farbe:	m2
.003	DFWP081. DAWATHERM Wandpaneele/V 80 mm. Deckbreite: 1000 mm. Verdeckte Montage. Stärke: 80 mm. Gewicht: 14.20 kg/m2 U-Wert: 0.30 W/m2.K Länge: Farbe:	m2
.004	DFWP101. DAWATHERM Wandpaneele/V 100 mm. Deckbreite: 1000 mm. Verdeckte Montage. Stärke: 100 mm. Gewicht: 15.00 kg/m2 U-Wert: 0.24 W/m2.K Länge: Farbe:	m2
.005	DFWP121. DAWATHERM Wandpaneele/V 120 mm. Deckbreite: 1000 mm. Verdeckte Montage. Stärke: 120 mm. Gewicht: 15.80 kg/m2 U-Wert: 0.20 W/m2.K Länge: Farbe:	m2
.006	DFWP141. DAWATHERM Wandpaneele/V 140 mm. Deckbreite: 1000 mm. Verdeckte Montage. Stärke: 140 mm. Gewicht: 16.60 kg/m2 U-Wert: 0.17 W/m2.K Länge: Farbe:	m2
120	Zubehör.				
121	Liefen und montieren.				
	Übertrag			

Auftrag: 9 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

121.001	DFFB000. Flachblech DF 0.75 mm inkl. Schutzfolie. Tafelblech: Format 1185 x 3000 mm. Farbe: (auch als Rollenblech erhältlich).	m2
.002	DFEA000. Eckblech aussen DF-40, 90 Grad inkl. Schutzfolie, 0.75 mm. A = mm. B = mm. Farbe: Länge: mm = St.	m
.003	DFEI000. Eckblech innen DF-40, 90 Grad inkl. Schutzfolie, 0.75 mm. A = mm. B = mm. Farbe: Länge: mm = St.	m
.004	DFTB000. Sockelelement Z-Profil. Abwicklung bis 316 mm. Farbe: Länge: 3000 mm = St.	m
.005	BZSW000. Auflagerwinkel Aluminium 50/50/4 mm x 6500 mm, inkl. Dichtungen 40/40 mm für Wandpaneele.	m
.006	BZBV090. Befestigungsschraube verzinkt E-VS8 19 S, 6.5 x mm mit Dichtscheibe in Holz.	St
.007	BZBI090. Befestigungsschraube INOX E-X8 19 A, 6.5 x mm mit Dichtscheibe in Holz.	St

933 Total Anderhalden AG, Kägiswil OW

.....