

Ausschreibung und Angebot Nr. 2

Projekt: 2017-1000 Anderhalden AG Kägiswil OW

WILAN 3 KST3

Eingabesumme Netto

Fr. inkl. MWST

Eingabetermin:

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Sachbearbeiter:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 2

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 2

2 933 WILAN 3 KST3 Anderhalden AG, Kägiswil OW

000 WILAN 3 Isolationselemente mit einseitiger Fertigdeckschicht für Decken und Wände.

010 Herstellerangaben.

.100 Anderhalden AG.
Kernserstrasse 6.
CH-6056 Kägiswil OW.
T. 041 660 85 85.
www.anderhalden.ch produkte@anderhalden.ch

100 Beschreibung allgemein:
WILAN 3 Typ KST 3 Isolationselemente.
Aus einem Polystyrol- Hartschaumkern, einseitig belegt mit einer druckfesten und formbeständigen Fertigdeckschicht. Hochdruckreinigerfest, schwer entflammbar.
Für Decken und Wände von Kühl- und Klimaräumen, Keller, Hobbyräume, Garagen, Milchzimmer, Nassräume, Lagerräume und Werkstätten etc.

110 Liefern und montieren:
WILAN 3 Typ KST 3.

111 Technische Daten.
Deckschicht: einseitig 3 mm starke Kunststoffplatte, wasserfest.
BKZ 5.2.
Oberfläche: weiss, glatt, schmutzabweisend, Kanten gefast.
Nutzmass: 600 x 1520 mm =Verrechnungsmass.
Montageart: zum Einlegen in Deckenschalung oder für die nachträgliche Montage. Dämmstoff: EPS Polystyrol-Hartschaum 15 kg/m3. Wärmeleitfähigkeit WLG 0.038.
Dämmstoff: LAMBDA Polystyrol- Hartschaum 15 kg/m3 mit Grafit-Zusatz. Wärmeleitfähigkeit WLG 0.031.

.001 WIO3053.
Stärke gesamt: 53 mm.
Kantenausführung: allseitig
Nut und Kamm.
Plattengewicht: 2.8 kg/m2. m2

.002 WIO3063.
Stärke gesamt: 63 mm.
Kantenausführung: allseitig
Nut und Kamm.
Plattengewicht: 3.0 kg/m2. m2

.003 WIO3083.
Stärke gesamt: 83 mm.
Kantenausführung: allseitig

Übertrag

Auftrag: 2 NPK: 933 Anderhalden AG, Kägiswil OW D/14(V'14)

111.003	Nut und Kamm. Plattengewicht: 3.3 kg/m2.	m2
.004	WIO3103. Stärke gesamt: 103 mm. Kantenausführung: allseitig Nut und Kamm. Plattengewicht: 3.6 kg/m2.	m2
.005	WIO3123. Stärke gesamt: 123 mm. Kantenausführung: allseitig Nut und Kamm. Plattengewicht: 3.9 kg/m2.	m2
.006	WIO3143. Stärke gesamt: 143 mm. Kantenausführung: allseitig Nut und Kamm. Plattengewicht: 4.2 kg/m2.	m2
.007	WIO3163. Stärke gesamt: 163 mm. Kantenausführung: allseitig Nut und Kamm. Plattengewicht: 4.5 kg/m2.	m2
.008	WIO3183. Stärke gesamt: 183 mm. Kantenausführung: allseitig Nut und Kamm. Plattengewicht: 4.8 kg/m2.	m2
.009	WIO3203. Stärke gesamt: 203 mm. Kantenausführung: allseitig Nut und Kamm. Plattengewicht: 5.1 kg/m2.	m2
120	Zubehör.				
121	Liefen und montieren.				
.001	WIBK030. Befestigungsklammer VN 15, VN 30 verzinkt, inkl. Nageldübel (2 St/Platte).	St
.002	WIBK031. Rand-Befestigungsklammer VN 30R verzinkt, inkl. Nageldübel.	St
.003	DIMM772. Pistolen-Klebeschaum Sika FoamFix, Dose 750 ml (1 Dose = ca. 20 m2).	St
933	Total Anderhalden AG, Kägiswil OW			