

WANDVERKLEIDUNGEN

Kunststoff- und Verbundplatten

Die ideale, vielseitig einsetzbare Lösung zum Schutz der Bausubstanz und als Hygiene-Massnahmen in Betriebs- und Nassräumen. Ideale Wandverkleidung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, in Käsereien, Metzgereien, Kühlräumen, sowie in landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden wie Ställen oder Milchzimmern.

- Säure- und laugenbeständig
- Resistent gegen Ungeziefer- und Pilzbefall
- Lebensmittelecht
- Hochdruckreinigerfest, wasserfest
- Sauber und hygienisch
- Einfache Montage



Produktinformationen

Wandverkleidungsplatten

Aus durchgefärbtem, säurebeständigem, wasserfestem, widerstandsfähigem und somit pflegeleichtem Kunststoff.

- **Farbe grau**
Stärke 3 mm Format 305 x 122 cm
- **Farbe weiss**
Stärke 4 mm Format 305 x 122 cm
Stärke 5 mm Format 305 x 122 cm
Stärke 10 mm Format 305 x 156 cm
Stärke 19 mm Format 305 x 122 cm

Verbundplatten Typ MG

Die 15 mm starken Holzwerkstoffplatten sind auf der Sichtseite mit 2 mm starken PVC-Platten beplankt.

Durch die wasserfeste Verklebung ergibt sich ein kompaktes, schlagfestes Wandverkleidungselement.

- **Farbe grau**
Quer- und Längsstösse
mit Nut und Feder
- Stärke 17 mm
- Format MG 60 x 121 cm

Montage

Die Wandverkleidungsplatten lassen sich problemlos, zeitsparend und ohne Spezialwerkzeuge auf feste Untergründe wie Mauerwerk, Beton, Holzschalungen etc. montieren.

Verbundplatten können direkt auf Holz-Riegelkonstruktionen oder Rostungen montiert werden.

Bearbeitung

Die Wandverkleidungsplatten und Verbundplatten können mit allen gebräuchlichen Werkzeugen bearbeitet werden. Sie eignen sich zum Schneiden, Sägen, Bohren, Schrauben etc.

Zubehör

Flach- und Winkelprofile mit gerundeten Kanten in Aluminium, Linsenkopf-Schrauben mit Cuvetten und Dichtscheiben sowie Senkkopfschrauben in INOX, Spiraldübel, Dichtungskitt transparent, grau oder weiss etc.



Wandverkleidung in landwirtschaftlichem Betriebsgebäude



Verkleidung eines Käselagers



Wandverkleidung in Kühlraum