

# TÜREN UND TORE

aus Aluminium

Die praktische, anwendungsgerechte Lösung im Aussen- und Innenbereich von Industrie- und Gewerbebauten, Molkereien, Ställen, Ökonomiegebäuden, Kellern, Lagerräumen, Nass- und Abstellräumen etc.

## Allgemein

- In unserem Werk in Kägiswil (Obwalden) hergestellt.
- Wetter- und korrosionsbeständig
- Anschlag- und Flügelrahmen in Aluminium
- Türfüllungen isoliert in Aluminium, Kunststoff oder Holz
- Norm- und Spezialmasse
- Wartungsfrei und preiswert
- Einfache Selbstmontage möglich

## Anschlagrahmen

Aluminiumprofile aus Anticorodal 90 × 40 mm, inkl. Schwelleneisen. Standard pro Seite 5 mm im Licht

## Türblatt-Rahmenprofil

Umfassungprofil aus Aluminium-Spezialprofilen mit Falz, Ecken in Gehrung geschnitten und mit verdeckten Verbindungselementen sauber zusammengebaut.

## Türfüllungen

- **Alustucco:** Die Corapan-Verbundplatte besteht aus einem Isolierkern mit geschlossener Zellenstruktur «Coracel». Das Türblatt ist beidseitig mit einem Aluminium-Blech belegt, Stärke 36 mm. Dieser Aufbau macht die Türe extrem witterungsbeständig. u-Wert 1.2 W/m<sup>2</sup>K. Dank dem patentierten Schubausgleich bleibt die Türe verzugsfrei. Das Türblatt ist mit folgenden Oberflächen erhältlich: Braun RAL 8011, grau RAL 7000, farblos eloxiert (gegen Aufpreis) oder in beliebiger RAL-Farbe (gegen Aufpreis).
- **Holz:** Das Türblatt wird aus einheimischem Fichtenholz mit einem Isolationskern mehrfach verleimt. Die Oberfläche ist zur bauseitigen Nachbehandlung bereits vorgrundiert. Innen mit einer abwaschbaren Platte belegt. u-Wert 1.8 W/m<sup>2</sup>K.
- **Kunststoff:** Der Isolationskern ist innen und aussen mit einer 3 mm starken, grauen Kunststoffplatte belegt. Speziell geeignet in Nassräumen und im Innenbereich.

## Beschläge Flügeltüren

Rostfreie Türbänder, nicht rostendes Einsteckschloss mit Zifferschlüssel oder vorgerüstet für Sicherheitszylinder, Aluminium-Drückergarnitur und Langschilder.

## Zusatzausstattung

Halbierung der Türen horizontal, mit Verbindungs- und Schliessbeschlägen Schiebefall-Fenster oder feste Verglasung im Oberteil mit Isolierglas, 16 mm Doppelstegplatten oder 5 mm Acryl-Klarglas

## Zubehör

- Sicherheitszylinder
- Drehmuschelgriffe versenkt
- Lüftungsgitter
- Montage- und Dämmschaum
- Dichtungskitt in verschiedenen Farben
- Befestigungsmaterialien