

# WANDVER- KLEIDUNGEN

## Kunststoff- und Verbundplatten

Die ideale, vielseitig einsetzbare Lösung zum Schutz der Bausubstanz und als Hygiene-Massnahmen in Betriebs- und Nassräumen. Ideale Wandverkleidung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, in Käsereien, Metzgereien, Kühlräumen, sowie in landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden wie Ställen oder Milchzimmern.

### Allgemein

- Säure- und laugenbeständig
- Resistent gegen Ungeziefer- und Pilzbefall
- Lebensmittelrecht
- Hochdruckreinigerfest, wasserfest
- Sauber und hygienisch
- Einfache Montage

### Wandverkleidungsplatten

Aus durchgefärbtem, säurebeständigem, wasserfestem, widerstandsfähigem und somit pflegeleichtem Kunststoff.

### Farbe grau

Stärke 3 mm      Format 305 x 122 cm

### Farbe weiss

Stärke 3 mm      Format 305 x 122 cm

Stärke 4 mm      Format 305 x 122 cm

Stärke 5 mm      Format 305 x 122 cm

Stärke 10 mm     Format 305 x 156 cm

Stärke 19 mm     Format 305 x 122 cm

### Verbundplatten Typ MG

Die 15 mm starken Holzwerkstoffplatten sind auf der Sichtseite mit 2 mm starken PVC-Platten beplankt.

Durch die wasserfeste Verklebung ergibt sich ein kompaktes, schlagfestes Wandverkleidungselement.

- Farbe grau
- Quer- und Längsstösse mit Nut und Feder
- Stärke: 17 mm
- Format MG: 60 x 121 cm

### Montage

Die Wandverkleidungsplatten lassen sich problemlos, zeitsparend und ohne Spezialwerkzeuge auf feste Untergründe wie Mauerwerk, Beton, Holzschalungen etc. montieren.

Verbundplatten können direkt auf Holz-Riegelkonstruktionen oder Rostungen montiert werden.

### Bearbeitung

Die Wandverkleidungsplatten und Verbundplatten können mit allen gebräuchlichen Werkzeugen bearbeitet werden.

Sie eignen sich zum Schneiden, Sägen, Bohren, Schrauben etc.

### Zubehör

Flach- und Winkelprofile mit gerundeten Kanten in Aluminium, Linsenkopf-Schrauben mit Cuvetten und Dichtscheiben sowie Senkkopfschrauben in INOX, Spiraldübel, Dichtungskitt transparent, grau oder weiss etc.



Wandverkleidung in landwirtschaftlichem Betriebsgebäude



Verkleidung eines Käselagers



Wandverkleidung in Kühlraum

# Kunststoff- und Verbundplatten

## Verkleidung Typ KST

- Die Verkleidung besteht aus Kunststoff (PVC) mit glatter Oberfläche, ist pflegeleicht, säurebeständig und mechanisch widerstandsfähig. Bestens geeignet zur Montage auf Mauerwerk, Beton oder Holz
- Das umweltfreundliche Material, ein Qualitätsprodukt, enthält keine giftigen oder schädlichen Stoffe
- Das Material ist sehr beständig, bildet keinen Nährboden für Pilze und Bakterien, lässt sich mühelos verarbeiten, ist leicht zu reinigen und hat eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer

Artikel-Nr.	Typ	Stärke	Farbe	Format	Preis m <sup>2</sup>
DWWV010	Forex	3 mm	grau	305 x 122 cm	14.70
WDKP932	Ultra	3 mm	weiss (glänzend)	305 x 122 cm	13.00
WDKP016	Forex	4 mm	weiss	305 x 122 cm	16.60
WDKP019	Forex	5 mm	weiss	305 x 122 cm	19.80
DWFL100	FL	10 mm	weiss (beschichtet)	305 x 156 cm	30.80
DWFL200	FL	19 mm	weiss	305 x 122 cm	39.50
DWFLZUS	Zuschlag Nut und Feder, zu Verkleidung FL 19 mm				5.50

## Verkleidung Typ ZF / ZP

Eine flache, robuste, hartgepresste Zementfaserplatte

Artikel-Nr.	Typ	Stärke	Farbe	Format	Preis St.
WDZP020	ZP	4 mm	hellgrau	152.5 x 60.5 cm	15.30
WDZF500	ZF	5 mm	hellgrau	152.5 x 60.5 cm	22.50

## Verbundplatte Typ MG

Holzwerkstoffplatte MFP 15 mm, mit einseitiger Kunststoffbeschichtung 2 mm, Kanten gefast, Verbindung mit Nut und Feder

Artikel-Nr.	Typ	Stärke	Farbe	Format	Preis m <sup>2</sup>
DWVP010	MG	17 mm	grau (beschichtet)	60 x 121 cm	37.00

## Zubehör

Artikel-Nr.	Artikel	Preis
DWFP900	Flachprofil Aluminium, Länge 650 cm, Ecken gerundet, 30/4.5 mm	3.40/m <sup>1</sup>
DWHP387	Hohlhalbrundprofil Aluminium, Länge 650 cm, 30/5/2 mm	2.10/m <sup>1</sup>
DIWP910	Winkelprofil Aluminium, Länge 600 cm, 40/40/2 mm	4.50/m <sup>1</sup>
DIWP920	Winkelprofil Aluminium, Länge 600 cm, 60/60/2 mm	6.50/m <sup>1</sup>
DWLS920	Linsenkopfschrauben INOX 4.5 x 45 mm, mit Cuvette und Dichtscheibe	0.20/St.
DWLS925	Linsenkopfschrauben INOX 4.5 x 60 mm, mit Cuvette und Dichtscheibe	0.40/St.
DIMM770	Montageschaum Sika Boom, Dose 750 ml	14.90/St.
DIMKG00	Dichtungskitt Sika, Kartusche 310 ml, weiss, transparent, grau	11.50/St.
	Nylondübel 6 x 30 mm, Senkkopfschrauben uvm.	auf Anfrage