

# WILAN 2

## Sandwich-Isolationselemente für Decken, Wände und Kanalbausysteme

**Geeignet für Neubauten, Umbauten, Renovationen, Altbausanierungen oder Nachisolierungen von Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Ökonomiebauten. Für Decken und Wände von Kühlräumen, Käsereien, Lebensmittelverarbeitenden Betrieben, für Ställe, Milchzimmer, Nassräume, Lagerräume, Werkstätten etc.**

### Allgemein

- In unserem Werk in Kägiswil (Obwalden) hergestellt.
- Isolation Polystyrol-Hartschaum EPS/LAMBDA
- Beidseitig belegt mit einer starken, wasserfesten, weissen Kunststoff- oder Dünnsplanplatte.
- Hohe Dämmwerte
- Leichtgewicht
- Wasser-, korrosions- und verrottungsfest
- Selbsttragend und formstabil
- Hochdruckreinigerfest
- Schimmel- und desinfektionsmittel-resistent
- Isolationselemente ab 60 mm Stärke sind mit Nut und Kamm für eine verdeckte, kältebrückenfreie Befestigung versehen. Geringere Stärken haben stumpfe Kanten.
- Die Plattenstösse werden mit Kunststoff-H-Verbindungsprofilen abgedeckt.
- Fertigelemente für kostengünstiges grossflächiges Bauen.
- Einfache Montage

### Anwendung

Die Isolationselemente eignen sich für das Montieren unter Balken, Sparren oder Pfetten. Die robusten Fertigelemente können aber auch direkt auf Massivwände, Montageroste oder Unterkonstruktionen jeder Art montiert werden. Sie zeichnen sich durch besonders einfache und zeitsparende Handhabung aus und können problemlos selbst montiert werden.

### Zubehör

H-Verbindungs- und Wandanschlussprofile, Montageplatten, Schrauben, Dübel, Spezialkunststoffnägel, Montageschaum, Dichtungskitt etc.

### Optionen

Andere Formate, Isolations- oder Beschichtungsmaterialien, Isolations- oder Beschichtungsstärken, Deck-schichtfarben, Kanten- und Stossverbindungen auf Anfrage.



Einfache Selbstmontage möglich



Getränke-Abfüllanlage


# WILAN 2 für Decken und Wände

## Dämmstoffe

Produkt	Wärmeleitfähigkeit W/m.K	Brandkennziffer
EPS Polystyrol-Hartschaum, 15 kg/m <sup>3</sup>	0.038	5.1
LAMBDA Polystyrol-Hartschaum mit Grafitzusatz, 15 kg/m <sup>3</sup>	0.031	5.1

## WILAN 2 Typ KST PRINT

<b>Deckschicht</b>	beidseitig 3 mm starke Kunststoffplatte, wasserfest
<b>Oberfläche</b>	weiss durchgefärbt, glatt, schmutzabweisend, BKZ 5.2 (RF2)
<b>Nutzmass</b>	1000 x 2500 mm = Verrechnungsmass
<b>Montageart</b>	verdeckte Befestigung mit Montageplatte und H-Verbindungsprofil



Artikel-Nr.	Stärke gesamt	Plattengewicht m <sup>2</sup>	Kantenausführung	Preis EPS m <sup>2</sup>	Preis Lambda m <sup>2</sup>
WI02P25	25 mm	3.1 kg	stumpf	41.40	43.10
WI02P40	40 mm	3.4 kg	stumpf	44.60	46.60
WI02P66	66 mm	3.7 kg	Nut und Kamm	48.90	51.40
WI02P86	86 mm	4.0 kg	Nut und Kamm	52.70	55.60
WI02P10	106 mm	4.3 kg	Nut und Kamm	56.50	59.80
WI02P12	126 mm	4.6 kg	Nut und Kamm	60.30	64.00
WI02P14	146 mm	4.9 kg	Nut und Kamm	63.90	67.90
WI02P16	166 mm	5.2 kg	Nut und Kamm	67.50	71.90

## WILAN 2 Typ KST ULTRA (schlagzäh)

<b>Deckschicht</b>	beidseitig 3 mm starke Kunststoffplatte, wasserfest
<b>Oberfläche</b>	weiss glänzend, schlagfest, schmutzabweisend, BKZ 5.2 (RF2)
<b>Nutzmass</b>	1000 x 2500 mm = Verrechnungsmass
<b>Montageart</b>	verdeckte Befestigung mit Montageplatte und H-Verbindungsprofil



Artikel-Nr.	Stärke gesamt	Plattengewicht m <sup>2</sup>	Kantenausführung	Preis EPS m <sup>2</sup>	Preis Lambda m <sup>2</sup>
WI02U25	25 mm	4.6 kg	stumpf	44.80	46.60
WI02U40	40 mm	4.8 kg	stumpf	47.90	49.90
WI02U66	66 mm	5.1 kg	Nut und Kamm	52.10	54.70
WI02U86	86 mm	5.4 kg	Nut und Kamm	55.80	58.80
WI02U10	106 mm	5.7 kg	Nut und Kamm	59.50	62.90
WI02U12	126 mm	6.0 kg	Nut und Kamm	63.20	67.10
WI02U14	146 mm	6.3 kg	Nut und Kamm	66.70	70.90
WI02U16	166 mm	6.6 kg	Nut und Kamm	70.10	74.90

# WILAN 2 für Decken und Kanalbau

## WILAN 2 Typ SPL

- Deckschicht** beidseitig 3 mm starke Dünnschichtplatte, V-100  
**Oberfläche** weiss beschichtet, glatt, robust, schmutzabweisend  
**Nutzmass** 1000 x 2500 mm = Verrechnungsmass  
**Montageart** verdeckte Befestigung mit Montageplatte und H-Verbindungsprofil



Artikel-Nr.	Stärke gesamt	Plattengewicht m <sup>2</sup>	Kantenausführung	Preis m <sup>2</sup>
WI02S25	25 mm	5.3 kg	stumpf	33.90
WI02S40	40 mm	5.6 kg	stumpf	36.90
WI02S66	66 mm	5.9 kg	Nut und Kamm	41.50
WI02S86	86 mm	6.2 kg	Nut und Kamm	45.20
WI02S10	106 mm	6.5 kg	Nut und Kamm	48.90
WI02S12	126 mm	6.8 kg	Nut und Kamm	52.60
WI02S14	146 mm	7.1 kg	Nut und Kamm	56.10

## WILAN 2 Kanalbauplatte KST

- Deckschicht** beidseitig 0.3 mm starke Kunststoff-Folie weiss  
**Oberfläche** wasserfest, glatt, schmutzabweisend  
**Nutzmass** = Verrechnungsmass  
**Montageart** verdeckte Befestigung mit Montageplatte und H-Verbindungsprofil



Artikel-Nr.	Stärke gesamt	Plattengewicht m <sup>2</sup>	Nutzmass	Kantenausführung	Preis m <sup>2</sup>
WI01025	25 mm	1.2 kg	1200 x 3000 mm	stumpf	24.90
WI01040	40 mm	1.5 kg	1200 x 3000 mm	stumpf	28.60
WI01060	60 mm	1.9 kg	1160 x 2960 mm	Nut und Kamm	39.80
WI01080	80 mm	2.3 kg	1160 x 2960 mm	Nut und Kamm	(sol. vorrätig) 38.20
WI01100	100 mm	2.7 kg	1160 x 2960 mm	Nut und Kamm	(sol. vorrätig) 41.50

# WILAN Zubehör

Abbildung	Artikel-Nr.	Artikel	Preis
	WIMP010	Montageplatte verzinkt, inkl. Schraube (1 St./m <sup>2</sup> )	0.90/St.
	WIHG025	H-Verbindungsprofil 25 mm KST weiss, 500 cm	2.50/m <sup>1</sup>
	WIHG040	H-Verbindungsprofil 40 mm KST weiss, 500 cm	3.60/m <sup>1</sup>
	WIUG025	U-Abschluss-Profil 25 mm KST weiss, 300 cm	2.10/m <sup>1</sup>
	WIUG040	U-Abschluss-Profil 40 mm KST weiss, 500 cm	2.60/m <sup>1</sup>
	DIMM771	Montageschaum Gyso-Pistolet 365, Dose 750 ml	13.90
	DIMKG00	Dichtungskitt Sika, Kartusche 300 ml, weiss, transparent, grau	11.50
		Befestigungsschrauben INOX mit Cuvette, Randlatten in Holz	auf Anfrage

Weiteres Zubehör und Montagematerial siehe Preisliste «WILAN Produkte», Seite 42.

## ! Weitere Informationen

### Verpackung

Folienverpackt

### Lieferung

Für Deutschschweiz (exkl. Wallis und Graubünden)

- Über 100 m<sup>2</sup> franko
- Unter 100 m<sup>2</sup> unfranko, Transportkostenzuschlag CHF 110.00