

# WANDVER- KLEIDUNGEN

## Kunststoff- und Verbundplatten

Die ideale, vielseitig einsetzbare Lösung zum Schutz der Bausubstanz und als Hygiene-Massnahmen in Betriebs- und Nassräumen. Ideale Wandverkleidung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, in Käsereien, Metzgereien, Kühlräumen, sowie in landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden wie Ställen oder Milchzimmern.

### Allgemein

- Säure- und laugenbeständig
- Resistent gegen Ungeziefer- und Pilzbefall
- Lebensmittelrecht
- Hochdruckreinigerfest, wasserfest
- Sauber und hygienisch
- Einfache Montage

### Wandverkleidungsplatten

Aus durchgefärbtem, säurebeständigem, wasserfestem, widerstandsfähigem und somit pflegeleichtem Kunststoff.

### Farbe grau

Stärke 3.0 mm Format 2440 x 1220 mm

### Farbe weiss

Stärke 2.8 mm Format 3050 x 1220 mm

Stärke 4.0 mm Format 3050 x 1220 mm

Stärke 5.0 mm Format 3050 x 1220 mm

Stärke 10.0 mm Format 3050 x 1560 mm

Stärke 19.0 mm Format 3050 x 1220 mm

### Montage

Die Wandverkleidungsplatten lassen sich problemlos, zeitsparend und ohne Spezialwerkzeuge auf feste Untergründe wie Mauerwerk, Beton, Holzschalungen etc. montieren.

Verbundplatten können direkt auf Holz-Riegelkonstruktionen oder Rostungen montiert werden.

### Bearbeitung

Die Wandverkleidungsplatten und Verbundplatten können mit allen gebräuchlichen Werkzeugen bearbeitet werden. Sie eignen sich zum Schneiden, Sägen, Bohren, Schrauben etc.

### Zubehör

Flach- und Winkelprofile mit gerundeten Kanten in Aluminium, Linsenkopf-Schrauben mit Cuvetten und Dichtscheiben sowie Senkkopfschrauben in INOX, Spiraldübel, Dichtungskitt transparent, grau oder weiss etc.



Wandverkleidung in landwirtschaftlichem Betriebsgebäude



Verkleidung eines Käselagers



Wandverkleidung in Kühlraum

# Kunststoff- und Verbundplatten

## Verkleidung Typ KST

- Die Verkleidung besteht aus Kunststoff (PVC) mit glatter Oberfläche, ist pflegeleicht, säurebeständig und mechanisch widerstandsfähig. Bestens geeignet zur Montage auf Mauerwerk, Beton oder Holz
- Das umweltfreundliche Material, ein Qualitätsprodukt, enthält keine giftigen oder schädlichen Stoffe
- Das Material ist sehr beständig, bildet keinen Nährboden für Pilze und Bakterien, lässt sich mühelos verarbeiten, ist leicht zu reinigen und hat eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer

| Artikel-Nr. | Typ   | Stärke  | Farbe             | Format         | Preis m <sup>2</sup> |
|-------------|---|---------|-------------------|----------------|----------------------|
| DWWV030     | Ultra   | 3.0 mm  | grau glänzend     | 2440 x 1220 mm | 16.20                |
| WDCX100     | CX Duo  | 2.8 mm  | weiss             | 3050 x 1220 mm | 15.30                |
| WDKP016     | Forex   | 4.0 mm  | weiss matt        | 3050 x 1220 mm | 19.60                |
| WDKP019     | Forex   | 5.0 mm  | weiss matt        | 3050 x 1220 mm | 23.30                |
| DWFL100     | FL  | 10.0 mm | weiss beschichtet | 3050 x 1560 mm | 35.80                |
| DWFL190     | FL  | 19.0 mm | weiss matt        | 3050 x 1220 mm | 51.20                |
| DWFLZUS     | Zuschlag Nut und Feder, zu Verkleidung FL 19 mm |         |                   |                | 4.50                 |

## Verkleidung Typ ZF Plus

Eine flache, robuste, hartgepresste Zementfaserplatte

| Artikel-Nr. | Typ     | Stärke | Farbe            | Format          | Preis St. |
|-------------|---------|--------|------------------|-----------------|-----------|
| WDZF500     | ZF Plus | 5 mm   | natur-zementgrau | 152.5 x 60.5 cm | 18.90     |

## Zubehör

| Artikel-Nr. | Artikel  | Preis                |
|-------------|--|----------------------|
| DWFP900     | Flachprofil Aluminium, Länge 6500 mm, Ecken gerundet, 30/4.5 mm    | 4.40/m <sup>1</sup>  |
| DWHP387     | Hohlhalbrundprofil Aluminium, Länge 6500 mm, 30/5/2 mm             | 2.40/m <sup>1</sup>  |
| DIWP910     | Winkelprofil Aluminium 1.5 mm, Länge 2500 mm, Abw. bis 125 mm      | 7.40/m <sup>1</sup>  |
| DIWP920     | Winkelprofil Aluminium 1.5 mm, Länge 2500 mm, Abw. bis 250 mm      | 11.40/m <sup>1</sup> |
| DWHP090     | H-Verbindungsprofil zu Kunststoffplatte FL 10 mm                   | 5.10/m <sup>1</sup>  |
| DWLS910     | Linsenkopfschrauben INOX 4.5 x 25 mm, mit Cuvette und Dichtscheibe | 0.20/St.             |
| DWLS915     | Linsenkopfschrauben INOX 4.5 x 35 mm, mit Cuvette und Dichtscheibe | 0.20/St.             |
| DWLS920     | Linsenkopfschrauben INOX 4.5 x 45 mm, mit Cuvette und Dichtscheibe | 0.20/St.             |
| DWLS925     | Linsenkopfschrauben INOX 4.5 x 65 mm, mit Cuvette und Dichtscheibe | 0.40/St.             |
| DIMM770     | Montageschaum Sika Boom, Dose 750 ml                               | 13.90/St.            |
| DIMKG00     | Dichtungskitt Sika, Kartusche 310 ml, weiss, transparent, grau     | 11.50/St.            |
|             | Nylondübel 6 x 30 mm, Senkkopfschrauben uvm.                       | auf Anfrage          |