# ONDAPRESS

### Faserzement-Wellplatten P5 für Dach und Wand

Schnell montierte, kostengünstige Lösung für die Bekleidung von Dachund Wandkonstruktionen aller Art. Ideal für Grossflächen an Gewerbe-, Lager- und Industriebauten, in Sporthallen, Ökonomiegebäuden, Remisen etc.

#### **Allgemein**

- Aus armiertem Faserzement
- Einzel hochdruckgepresst
- Asbest- und giftstofffrei
- Frostsicher, witterungsbeständig, unbrennbar
- Rutschfeste Oberfläche für mehr Sicherheit
- Im Wickelverfahren aus einer homogenen Vermischung von Portlandzement als Bindemittel, verschiedenen Zuschlagstoffen wie z.B. Kalksteinmehl, asbestfreien Armierungsfasern und unter Zugabe von Wasser produziert.
- Trotz eingepressten Sicherheitsbänder gelten Faserzementwellplatten als nicht durchbruchsicher. Es sind die einschlägigen Richtlinien zu beachten..

#### Standard-Farben

Dunkelbraun, naturgrau, grau, anthrazit.

#### Zubehör

Licht-Wellplatten, Selbstbohr-Schrauben mit Dichtung, Schneefänger, Haken für Wandmontage, Dichtschnur, Profilfüller etc.



Landwirtschaftliches Gebäude



Einfamilienhau:

## Ondapress Faserzement-Wellplatten

#### Übersicht







Entlüftungsfirst

Wellfirstkappe

Pultfirstkappe







Ortabschluss

Traufanschluss

Wandanschluss





Abdeckhauben-

Pultfirstkappen-Abschluss Abschluss

#### Zubehör







### Plattenquerschnitt

Plattenbreite 920 mm (Deckbreite 873 mm)

Plattenlänge 1000 - 2500 mm


Plattenstärke 6.2 mm Profildimension 177×51 mm

Wellenabstand 177 mm (Achsmass)

Eckschnitt für Überdeckung von 250-300 mm

Eindeckung von rechts nach links

Farben dunkelbraun, naturgrau, grau, anthrazit auf Paletten à 50 Stück (alle Längen) Verpackung



#### Wellplatten

Artikel	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht	Naturgrau	Farbig
			kg/St.	Preis/St.	Preis/St.
Wellplatten	SWP100	Wellplatte Ondapress, 100 cm	14.0	29.50	35.30
	SWP125	Wellplatte Ondapress, 125 cm	17.5	37.20	44.10
	SWP152	Wellplatte Ondapress, 150 cm	21.0	44.60	52.90
	SWP200	Wellplatte Ondapress, 200 cm	28.0	59.80	70.30
	SWP250	Wellplatte Ondapress, 250 cm	35.0	74.40	88.30
	BZWT000	Wellplatte transparent, 250 cm aus Polyester	3.0	59.20	
	BZWSP25	Well-Stegplatte isoliert, 250 cm aus Polycarbonat	5.0	97.40	
	BZWSB16	Stützbügel, Kunststoff	-	0.7	70

# Ondapress Formteile

Artikel	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht	Farbig
First	301060	Universal-Entlüftungsfirst komplett, OA 36 bestehend aus:  2 Stück Firstanschluss 130°  1 Stück Abdeckhaube, inkl. Federstahlbügel und Schraube	kg/St. 11.8	Preis/St. 100.80
	301063	Abdeckhauben-Abschluss, OA 36 O	0.9	73.80
	301065	Wellfirstkappe unten, OA 21	4.0	auf Anfrage
First	301065	Wellfirstkappe oben, OA 21 8.5-35° Bei Dächern mit grossen Ortlängen empfehlen wir die Entlüftungsfirst 500	4.0	auf Anfrage
	301067	Wellfirstkappen-Abschluss, OA 21 O	1.2	auf Anfrage
Pultfirst	301055	Pultfirstkappe 80°, OA 22	9.3	58.90
	301057	Pultfirstkappen-Abschluss rechts, OA 22 R	3.9	69.00
*	301056	Pultfirstkappen-Abschluss links, OA 22 L	3.9	69.00
Wand	301070	Wandanschluss 110°, OA 23	4.6	80.90
	301061	Wandanschluss 130°, OA 36	4.3	29.10
Traufe	301050	Traufanschluss 102°, OA 11	4.9	37.40
	301051	Traufanfänger 102°, OA 11 R	4.1	69.00
	301090	Ortabschluss rechts, 100 cm, OA 41 R	5.7	67.20
Ortabschluss rechts	301089	Ortabschluss rechts, 125 cm, OA 41 R	7.2	79.20
	301088	Ortabschluss rechts, 150 cm, OA 41 R	8.6	87.80
	301087	Ortabschluss rechts, 200 cm, OA 41 R	12.3	110.40
	301086	Ortabschluss rechts, 250 cm, OA 41 R	13.9	136.10
	301085	Ortabschluss rechts, 280 cm, OA 41 R	16.9	151.70
	301080	Ortabschluss links, 100 cm, OA 41 L	5.7	67.20
Ortabschluss links	301079	Ortabschluss links, 125 cm, OA 41 L	7.2	79.20
	301078	Ortabschluss links, 150 cm, OA 41 L	8.6	87.80
	301077	Ortabschluss links, 200 cm, OA 41 L	12.3	110.40
	301076	Ortabschluss links, 250 cm, OA 41 L	13.9	136.10
	301075	Ortabschluss links, 280 cm, OA 41 L	16.9	151.70
Abdeckhaube	301062	Abdeckhaube, OA 36 H	3.2	37.70

# Ondapress Zubehör

Artikel	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis
	BZWDS17	Dichtschnur Butyl Ø 6.4 mm Rollenlänge 17.1 m	39.80/RI.
	BZWDS18	Profilfüller zu Wellplatten 177/51 Länge 873 mm	5.70/St.
	BZWBS90	Wellplatten-Bohr-Schrauben 6.5 × 130 mm mit Dichtung, für Holzmontagen	0.60/St.
	BZWSR12	Kalotte zu Wellplatten 177/51 mit Dichtung	0.55/St.
	BZWBE26	Haken INOX 110/30/3.5 mm für Fassadenmontagen	0.60/St.
	BZWSF14	Schneefänger Typ SNOW-GRIP braun, inkl. Gummirondelle	3.30/St.
	BZWSF15	Schneefänger Typ KRÄHENFUSS braun, inkl. Gummirondelle	2.90/St.
	BZWTS19	Schneefänger TRAUFSTOPP, verzinkt für ein Rohr 1", inkl. Gummirondelle	6.90/St.
000	BZWLS20	Schneefänger LAWINENSTOPP, verzinkt für zwei Rohre 3/4", inkl. Gummirondelle	9.80/St.
	BZWSR22	Schneefangrohr 1", verzinkt mit Gewindemuffe	17.90/m <sup>1</sup>
	BZWSR21	Schneefangrohr 3/4", verzinkt mit Gewindemuffe	14.80/m <sup>1</sup>

### ! Weitere Informationen

#### Lager- und Werklieferungen

- Lieferfrist auf Anfrage
- Transportkosten auf Anfrage (standortabhängig)
- Ab Lager sind die Farben naturgrau und braun lieferbar

Eine Zufahrt und ein Wendeplatz für Sattelschlepper müssen gewährleistet sein. Der Ablad ist bauseits, d. h. geeignetes Hebezeug (Kran/Stapler) muss vor Ort bereitgestellt werden.